

Datos eléctricos

Potencia nominal	18 W
Eficacia medida de lámpara (dato HF 25 °)	Under clarification by authority and standardization body
Eficacia lámpara (condición estándar)	75 lm/W
Potencia de construcción	18.00 W
Energy consumption	23 kWh/1000h

Datos técnicos de iluminación

Índice reproducción de color Ra	≥80
Flujo luminoso	1350 lm
Flujo luminoso a 25 °C	1350 lm
Tono de luz	840
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	1350 lm
Tono de luz según EN 12464-1	LUMILUX Blanco frío
Factor manten. lumen lámpara 2.000 h	0.95
Factor manten. lumen lámpara 4.000 h	0.92
Factor manten. lumen lámpara 6.000 h	0.91
Factor manten. lumen lámpara 8.000 h	0.90
Factor manten. lumen lámpara 12.000 h	0.89
Coorden. color tabla colores según norma	0.38/0.38

Dimensiones y peso

Diámetro del tubo	26 mm
Largo	590.0 mm
Long. con casq pero sin	590.00 mm

pitones/conexion

Diámetro	26.0 mm
Diámetro máximo	26.0 mm

Colores y materiales

Contenido mercurio lámpara	2.5 mg
-----------------------------------	--------

Temperaturas

Temperatura ambiente máx.flujo luminoso	25.0 °C
--	---------

Duración de vida

Vida útil	18000 h
Duración	20000 h
Factor supervivencia 2.000 h	0.99
Factor supervivencia 4.000 h	0.99
Factor supervivencia 6.000 h	0.99
Factor supervivencia 8.000 h	0.99
Factor supervivencia 12.000 h	0.90
Modo de operación LLMF/LSF	50 Hz
Vida útil lámpara	20000 h
Vida útil nominal lámpara	20000 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G13
Appropriate disposal acc. to WEEE	Sí

Capacidades

Regulable	Sí
Apto para interiores	Sí

Certificados & Normas

Energy efficiency class	A
--------------------------------	---

