

Hoja de características del producto

Características

NU172418

New Unica System - Puesto de Trabajo 2 columnas Empotrar Polar



Principal

Gama	New Unica
Tipo de producto o componente	Workstation
Número de módulos	Módulos 2 x 4
Modo de fijación	Embedment Garras
Tono de color	White (RAL 9003)

Complementario

Equipo suministrado	Fijación del marco Cover frame (**)
Montaje del dispositivo	Rasante
Entrada de cable	5 knock-outs 20 mm 5 knock-outs 25 mm 2 fondo cable entries 50 x 35 mm 20 mm 2 fondo cable entries 50 x 35 mm 25 mm
Resistencia al fuego	850 °C, tiempo de extinción <30 s
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), estado 1 separator PC, estado 1 caja ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Profundidad	62 mm
Anchura	165 mm
Altura	165 mm
Peso del producto	0,278 kg
Resistencia a agentes químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Entorno

Grado de protección IK	IK04
------------------------	------

Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	278,000 g
Paquete 1 Altura	75,000 mm
Paquete 1 ancho	175,000 mm
Paquete 1 Longitud	175,000 mm

Offer Sustainability

Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
-------------------	--
