

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Caja de distribución; Pragma 13; Superficie; 4 Filas; 52 Módulos

PRA10204

### Principal

Gama	Pragma (**)
Tipo de producto o componente	Armario
Tipo de envoltente	Armario de distribución
Anchura	Exterior, estado 1 336 mm
Altura	Exterior, estado 1 750 mm
Profundidad	Exterior, estado 1 123 mm
Nb of 18 mm modules per row	13
Nb of horizontal rows	4
Clase de aislamiento eléctrico	Doble aislamiento Clase II
Equipo suministrado	1 etiqueta de identificación 1 Kit de marcado 1 bloques de terminales 1 blanking plate strip (**)
Type of door	Sin

### Complementario

Montaje de armario	Superficie
Pasos de 9 mm	26
Número total de módulos de 18 mm	52
Disipación de potencia en W	53 W
[In] Corriente nominal	90 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	400 V
Tipo de carril	DIN
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Entrada de cable	Caminho Placa con recorte Cable o tubo Placas removíveis
Número de bloques de terminales	1 tierra - tipo de cable: Rápido) con capacidad de sujeción: 29 salientes

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

<b>Salidas del bloque de distribución</b>	4 x 25 mm <sup>2</sup> para tierra 25 x 4 mm <sup>2</sup> para tierra
<b>Material del envolvente</b>	Parte atrás, estado 1 tecnoplástico Frontal, estado 1 tecnoplástico
<b>Color</b>	Envolvente, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9016) Frontal, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7004)
<b>País objetivo</b>	Denmark ((*)) España
<b>Profundidad incustrada</b>	0 mm
<b>Profundidad interna</b>	95 mm

## Entorno

<b>Resistencia al fuego</b>	Parte atrás, estado 1 650 °C Frontal, estado 1 650 °C
<b>Grado de protección IP</b>	IP30 sin puerta IP40 con puerta
<b>Grado de protección IK</b>	IK08 sin puerta IK09 con puerta
<b>Categoría de sobretensión</b>	II
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-25...60 °C
<b>Normas</b>	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de unidad del paquete 1</b>	PCE
<b>Número de unidades en empaque</b>	1
<b>Peso del empaque (Lbs)</b>	4,65 kg
<b>Paquete 1 Altura</b>	13,5 cm
<b>Paquete 1 ancho</b>	42 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	83 cm
<b>Tipo de unidad del paquete 2</b>	P12
<b>Número de unidades en el paquete 2</b>	18
<b>Peso del paquete 2</b>	95,7 kg
<b>Paquete 2 Altura</b>	120 cm
<b>Ancho del paquete 2</b>	80 cm
<b>Longitud del paquete 2</b>	120 cm

## Sostenibilidad de la oferta

<b>Estado de oferta sostenible</b>	Producto Green Premium
<b>Reglamento REACh</b>	<a href="#">Declaración de REACh</a>
<b>Conforme con REACh sin SVHC</b>	Sí
<b>Directiva RoHS UE</b>	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
<b>Sin metales pesados tóxicos</b>	Sí
<b>Sin mercurio</b>	Sí
<b>Información sobre exenciones de RoHS</b>	<a href="#">Sí</a>

<b>Normativa de RoHS China</b>	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
<b>Comunicación ambiental</b>	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
<b>Presencia de halógenos</b>	Producto libre de halógenos
<b>Información Logística</b>	
<b>País de Origen</b>	ES
<b>Garantía contractual</b>	
<b>Periodo de garantía</b>	18 months