

Hoja de características del producto

Especificaciones



Caja de distribución; Pragma 18; Empotrar; 4 Filas; 72 Módulos

PRA35418

Principal

Gama	Pragma (**)
Tipo de producto o componente	Armario
Tipo de envolvente	Armario de distribución
Anchura	Pared, estado 1 456 mm Exterior, estado 1 486 mm
Altura	Pared, estado 1 780 mm Exterior, estado 1 810 mm
Profundidad	Pared, estado 1 86 mm Exterior, estado 1 23 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	4
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II Doble aislamiento
Equipo suministrado	1 bloques de terminales 1 etiqueta de identificación 1 Kit de marcado 1 blanking plate strip (**)
Type of door	Sin

Complementario

Montaje de armario	Empotrado
Pasos de 9 mm	36
Número total de módulos de 18 mm	72
Disipación de potencia en W	100 W
[In] Corriente nominal	125 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	400 V
Tipo de carril	DIN
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Entrada de cable	Cable o tubo Cortes previos laterales Placas removíveis
Número de bloques de terminales	1 tierra - tipo de cable: Rápido) con capacidad de sujeción: 28 salientes

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Salidas del bloque de distribución	6 x 25 mm ² para tierra 22 x 4 mm ² para tierra
Material del envolvente	Parte atrás, estado 1 tecnoplástico Frontal, estado 1 tecnoplástico
Color	Envolvente, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9016) Frontal, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7004)
País objetivo	Holland (*) España
Profundidad incustrada	86 mm
Profundidad interna	84 mm

Entorno

Resistencia al fuego	Parte atrás, estado 1 650 °C Frontal, estado 1 650 °C
Grado de protección IP	IP30 sin puerta IP40 con puerta
Grado de protección IK	IK08 sin puerta IK09 con puerta
Categoría de sobretensión	II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	7,06 kg
Paquete 1 Altura	13,5 cm
Paquete 1 ancho	51 cm
Paquete 1 Longitud	83 cm
Tipo de unidad del paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	15
Peso del paquete 2	117,9 kg
Paquete 2 Altura	94 cm
Ancho del paquete 2	80 cm
Longitud del paquete 2	120 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos
Información Logística	
País de Origen	ES
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 months