

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Repartidor modular; Linergy; 4P; 100 A; 4x7 Conexiones

LGY410028

### Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	Linergy DX
Tipo de producto o componente	Bloque de distribución

### Complementario

Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys Compact
Compatibilidad del producto	Armarios Spacial
Número de polos	4P
Salidas de bloque de distribuc	4 x 7 orificios
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V AC Fase/N 440 V AC Fase/Fase
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V AC
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV
[Ie] Corriente nominal de empleo	100 A en 40 °C
[Icw] Corriente temporal admisible	3 kA para 1 s
[Ipk] pico de intensidad admisible	24 kA
Conexiones - terminales	Suministro, estado 1 terminal de tornillo 2 cable(s) 2,5...25 mm <sup>2</sup> rígido Suministro, estado 1 terminal de tornillo 2 cable(s) 1,5...16 mm <sup>2</sup> flexible con extremo de cable Distribución, estado 1 terminal de tornillo 5 cable(s) 1,5...16 mm <sup>2</sup> rígido Distribución, estado 1 terminal de tornillo 5 cable(s) 1,5...10 mm <sup>2</sup> flexible con extremo de cable
Par de apriete	Suministro, estado 1 2 N.m Plano destornillador 7,5 mm Suministro, estado 1 2 N.m PZ2 destornillador 7,5 mm Distribución, estado 1 2 N.m Plano destornillador 5,5 mm Distribución, estado 1 2 N.m PZ2 destornillador 5,5 mm
Pasos de 9 mm	8
Altura	100 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Anchura	71 mm
Profundidad	50,5 mm
Peso del producto	0,21 kg
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

## Entorno

Grado de contaminación	3
Categoría de sobretensión	III
Tensión dieléctrica	2500 V
Normas	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	256,0 g
Paquete 1 Altura	5,4 cm
Paquete 1 ancho	10,8 cm
Paquete 1 Longitud	13,2 cm
Tipo de unidad del paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	272
Peso del paquete 2	81,904 kg
Paquete 2 Altura	50 cm
Ancho del paquete 2	80 cm
Longitud del paquete 2	120 cm
Tipo de unidad del paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	34
Paquete 3 Peso	9,204 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Ancho del paquete 3	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

---

**RAEE**

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

---

**Información Logística**

---

**País de Origen**

ES

---

**Garantía contractual**

---

**Periodo de garantía**

18 months

---