

Hoja de características del producto

Especificaciones



Contacto auxiliar doble de señalización; Acti9 iOF+OF/SD; abierto/cerrado

A9A26929

Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de producto o componente	Doble OC o contacto con defecto
Nombre corto del dispositivo	IOF/SD+OF
Composición de contactos de señalización	2 C/A
[In] Corriente nominal	1 A, estado 1 130 V corriente continua 1,5 A, estado 1 60 V corriente continua 2 A, estado 1 48 V corriente continua 6 A, estado 1 24 V corriente continua 3 A, estado 1 415 V AC - 50/60 Hz 6 A, estado 1 240 V AC - 50/60 Hz
Pasos de 9 mm	1

Complementario

Compatibilidad de gama	Acti 9 iT60 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iCH Terminal único Acti 9 iC60 Acti 9 iID40 Acti 9 C120 Acti 9 RCCB-ID Acti 9 iDPN N Arc Acti 9 ID C40 Acti 9 iC40
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV
Señalizaciones en local	Indicador mecánico
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine	NO
Altura	90 mm
Anchura	9 mm
Profundidad	73 mm
Peso del producto	43 g
Color	Blanco

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Conexiones - terminales	Borne de tornillo - tipo de cable: top and bottom) 2 cable(s) 2,5 mm ² - rígido Borne de tornillo - tipo de cable: top and bottom) 2 cable(s) 1,5 mm ² - flexible con terminal Borne de tornillo - tipo de cable: top and bottom) 1 cable(s) 0,5...2,5 mm ² - flexible Borne de tornillo - tipo de cable: top and bottom) 1 cable(s) 1...4 mm ² - rígido
Longitud de cable pelado para conectar bornas	10 mm
Par de apriete	1 N.m

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	51,0 g
Paquete 1 Altura	1,801 cm
Paquete 1 ancho	7,78 cm
Paquete 1 Longitud	9,285 cm
Tipo de unidad del paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Peso del paquete 2	728,0 g
Paquete 2 Altura	8,5 cm
Ancho del paquete 2	10 cm
Longitud del paquete 2	27 cm
Tipo de unidad del paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	120
Paquete 3 Peso	7,43 kg
Paquete 3 Altura	27,3 cm
Ancho del paquete 3	28,8 cm
Paquete 3 Longitud	38,6 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

Pais de Origen	ES
-----------------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------
