

Hoja de características del producto

Especificaciones



Harmony XAP, XB2 SL - Estación de control vacía de fundición - xapm - Ø 22 - aleación de zinc - 2 orificios - posiciones vertical

XAPM1202

! No se fabrica

! Descatalogado desde el: 21 febrero 2022

Principal

Gama de producto	Harmony XAP
Tipo de producto o componente	Estación de control vacía fundida a presión
Nombre corto del dispositivo	XAPM
Destino del producto	Para unidades de señalización y control Ø 22 mm
Product front plate size	80 x 80 mm
Profundidad utilizable	49 mm
Número de taladros	2 taladros
Color de la base del envolvente	Azul
Color de la cubierta	Azul
Material	Aleac. zinc
Entrada de cable	1 orificio con tapón de obturación para prensa de cable, capacid sujeción: 14 mm 1 orificio sin tapón de obturación para prensa de cable, capacid sujeción: 14 mm
Montaje del dispositivo	Rasante
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529 JIS C8201-1 acorde a NF C 20-010 IP69K

Complementario

Número de filas verticales	2
Peso del producto	0,45 kg

Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase I acorde a IEC 60536 Clase I acorde a NF C 20-030

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	9,7 cm
Package 1 Length	10 cm
Package 1 Weight	514 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Sustituciones recomendadas