

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Unika Base con interruptor de bloqueo 63 A 3P+T 380...415 VCA IP65 empotrable

PKB63T534

### Principal

Gama	Mureva
Tipo De Producto O Componente	Base con interruptor de bloqueo
Nombre Abreviado Del Equipo	Mureva socket
Categoría De Toma Y Enchufe	Baja tensión
Número De Polos	3P+E
Tipo De Red	AC
Estándar De Salida	Industrial

### Complementario

Tipo De Montaje	Montado en panel
[In] Corriente Nominal	63 A
[Ue] Tensión Nominal De Operación	380...415 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Posición De Terminal De Tierra En Sentido Horario	6 h
Tipo De Protección	Sin protección
Material De Toma Y Enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible
Material De Los Contactos	Pines, estado 1 acero inoxidable Tornillos, estado 1 acero inoxidable
Conexiones - Terminales	Tornillos imperdibles
Maximum Cable Cross Section	35 mm <sup>2</sup>
Diámetro Exterior Máximo Del Cable	25 mm
Peso Del Producto	3 kg
Dimensión De La Base	140 x 430 mm
Altura	430 mm
Ancho	140 mm
Profundidad	116 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código Color De Tensión	Rojo

### Entorno

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
--------	----------------------------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

<b>Grado De Protección Ip</b>	IP65 acorde a IEC 60529
<b>Grado De Protección Ik</b>	IK09 conforming to EN 62262
<b>Resistencia Al Fuego</b>	750 °C acorde a IEC 60695-2-11
<b>Humedad Relativa</b>	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
<b>Temperatura Ambiente De Funcionamiento</b>	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Unidades de embalaje

<b>Tipo De Unidad De Paquete 1</b>	PCE
<b>Número De Unidades En El Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	14,0 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	16,7 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	43,0 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	2,6 kg
<b>Tipo De Unidad De Paquete 2</b>	P12
<b>Número De Unidades En El Paquete 2</b>	9
<b>Paquete 2 Altura</b>	80,0 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	80,0 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	120,0 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	35,4 kg

## Información Logística

<b>País De Origen</b>	ES
-----------------------	----

## Garantía contractual

<b>Periodo De Garantía</b>	18 months
----------------------------	-----------

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Menor impacto de los materiales    Transparencia    RoHS/REACH

## Rendimiento de los recursos

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content    52

## Rendimiento de la sostenibilidad

Información Sobre Exenciones De Rohs    Sí

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach    [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Normativa De Rohs China    [Declaración RoHS China](#)  
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental    [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas